Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 785

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 **La fermata è vietata**

1) in presenza dell'apposito segnale Ⓥ Ⓕ
2) sul margine destro della carreggiata Ⓥ Ⓕ
3) nello spazio riservato alla fermata degli autobus Ⓥ Ⓕ



2 **Nella situazione rappresentata in fig 608**

1) il veicolo B ha il diritto di precedenza Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo H ha la precedenza perché è un autobus Ⓥ Ⓕ
3) il veicolo B passa per primo Ⓥ Ⓕ



3 **Il segnale n. 96**

1) preavvisa che non è permesso proseguire diritto Ⓥ Ⓕ
2) preavvisa che non è permesso svoltare a sinistra Ⓥ Ⓕ
3) obbliga a svoltare subito a destra Ⓥ Ⓕ



4 **Il segnale di fig 245**

1) indica che le corsie di sinistra sono destinate al transito normale Ⓥ Ⓕ
2) permette ai taxi di percorrere la corsia di destra Ⓥ Ⓕ
3) indica come devono essere utilizzate le corsie costituenti la carreggiata Ⓥ Ⓕ

5 **Se vi sono feriti a seguito di un incidente stradale si deve**

1) somministrare loro bevande alcooliche Ⓥ Ⓕ
2) proseguire senza fermarsi a prestare soccorso Ⓥ Ⓕ
3) avvertire rapidamente il 112, il 113 o il 118 Ⓥ Ⓕ



6 **Il segnale n. 34**

1) preavvisa la presenza di un segnale di STOP Ⓥ Ⓕ
2) preavvisa un semaforo Ⓥ Ⓕ
3) può preavvisare un passaggio a livello con semibarriere Ⓥ Ⓕ

7 **E' vietato sostare con i ciclomotori**

1) nei centri abitati, quando non esistono le apposite strisce Ⓥ Ⓕ
2) in prossimità o in corrispondenza dei segnali stradali, anche se perfettamente visibili Ⓥ Ⓕ
3) sempre lungo il margine sinistro delle strade a senso unico Ⓥ Ⓕ

8 **E' vietato il sorpasso**

1) quando il veicolo che ci precede ha azionato l'indicatore destro per fermarsi Ⓥ Ⓕ
2) quando il veicolo che segue ha già iniziato la manovra di sorpasso Ⓥ Ⓕ
3) nei dossi, su strade con due corsie e a doppio senso di circolazione Ⓥ Ⓕ

9 **Le cause più frequenti di incidenti stradali**

1) sono per la maggior parte dipendenti da comportamenti errati Ⓥ Ⓕ
2) dipendono dal comportamento umano Ⓥ Ⓕ
3) dipendono principalmente da difetti del veicolo Ⓥ Ⓕ

10 **Circolando con pneumatici a pressione inferiore a quella consigliata dalla casa costruttrice**

1) in caso di strada bagnata aumenta il fenomeno dell'aquaplaning Ⓥ Ⓕ
2) è minore la stabilità del veicolo Ⓥ Ⓕ
3) si ottiene una migliore prestazione del veicolo Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 786

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 **Nelle aree pedonali possono passare**

1) i quadricicli a motore purché non superino la velocità di 50 km/h — Ⓥ Ⓕ
2) i veicoli in servizio di polizia, con sirena e con luce lampeggiante blu in funzione — Ⓥ Ⓕ
3) di norma, soltanto i pedoni — Ⓥ Ⓕ

2 **I catadiottri sono dispositivi che riflettono la luce e hanno la funzione di**

1) sostituire gli indicatori di direzione se questi non funzionano — Ⓥ Ⓕ
2) indicare, specialmente di notte, la presenza di veicoli, anche se a luci spente — Ⓥ Ⓕ
3) segnalare, se rossi e triangolari, la presenza di un quadriciclo a motore — Ⓥ Ⓕ

3 **Lo stato di ebbrezza durante la guida**

1) è consentito se si circola a velocità moderata — Ⓥ Ⓕ
2) può essere accertato con alcooltest a cui è obbligatorio sottoporsi — Ⓥ Ⓕ
3) è punito con l'arresto e con il pagamento di una somma in denaro — Ⓥ Ⓕ

4 **Se il veicolo che segue mantiene una distanza di sicurezza insufficiente dal ciclomotore che si sta conducendo**

1) se occorre conviene fermarsi e lasciarsi sorpassare — Ⓥ Ⓕ
2) è obbligatorio accelerare per distanziare il veicolo che segue — Ⓥ Ⓕ
3) occorre lasciarsi sorpassare — Ⓥ Ⓕ

5 **Possiamo trovare una luce circolare gialla lampeggiante**

1) nei semafori, per liberare velocemente l'incrocio — Ⓥ Ⓕ
2) nei semafori, quando il verde e il rosso sono spenti — Ⓥ Ⓕ
3) nei semafori, per prescrivere di usare prudenza e diminuire la velocità — Ⓥ Ⓕ

6 **Il segnale n. 21**

1) preavvisa sempre un senso unico alternato — Ⓥ Ⓕ
2) può trovarsi su una carreggiata a doppio senso di circolazione — Ⓥ Ⓕ
3) preavvisa la fine del doppio senso di circolazione — Ⓥ Ⓕ

7 **In presenza di un dosso si può sorpassare**

1) sempre, seguendo da vicino il veicolo che ci precede — Ⓥ Ⓕ
2) sempre, sul tratto in salita — Ⓥ Ⓕ
3) sempre, quando il veicolo che precede ha l'indicatore di direzione sinistro in funzione — Ⓥ Ⓕ

8 **Il fenomeno dell'aquaplaning**

1) riduce lo sbandamento del veicolo — Ⓥ Ⓕ
2) dipende anche dall'insufficiente uscita dell'acqua dagli intagli del battistrada — Ⓥ Ⓕ
3) inizia a velocità più bassa se il pneumatico è molto consumato — Ⓥ Ⓕ



9 **In presenza del segnale DIVIETO DI SORPASSO (fig 56), si possono sorpassare**

1) gli autoveicoli a motore elettrico — Ⓥ Ⓕ
2) le biciclette — Ⓥ Ⓕ
3) i ciclomotori a due ruote — Ⓥ Ⓕ



10 **Nell'intersezione di fig 633**

1) l'ordine di passaggio dei veicoli è: N, A, R — Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo N deve, comunque, usare prudenza — Ⓥ Ⓕ
3) tutti i veicoli devono usare la massima prudenza — Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 787

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 **Gli specchietti retrovisori del ciclomotore si devono regolare**

1) dopo che si è indossato il casco — Ⓥ Ⓕ
2) dopo che si è tolto il cavalletto — Ⓥ Ⓕ
3) dopo aver già percorso un tratto di strada — Ⓥ Ⓕ

2 **In una strada a doppio senso di circolazione, per svoltare a sinistra il conducente deve**

1) lasciare di norma il centro dell'incrocio alla propria destra — Ⓥ Ⓕ
2) dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, salvo diversa segnalazione — Ⓥ Ⓕ
3) dare sempre la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra — Ⓥ Ⓕ

3 **Il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore**

1) è necessario, per i minorenni, per poter condurre qualsiasi tipo di ciclomotore — Ⓥ Ⓕ
2) non è necessario se si è titolari della patente A1 — Ⓥ Ⓕ
3) deve essere rinnovato ogni 2 anni — Ⓥ Ⓕ

4 **Le strisce bianche longitudinali tratteggiate**

1) possono essere superate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione — Ⓥ Ⓕ
2) consentono in caso di sorpasso l'occupazione momentanea dell'opposta corsia di marcia — Ⓥ Ⓕ
3) consentono l'inversione di marcia in condizioni di sicurezza — Ⓥ Ⓕ

5 **La responsabilità civile derivante dall'incidente stradale**

1) obbliga il responsabile al risarcimento del danno causato — Ⓥ Ⓕ
2) è di ciascuno dei conducenti coinvolti, finché non sia dimostrato il contrario — Ⓥ Ⓕ
3) si limita al risarcimento dei danni alle sole cose — Ⓥ Ⓕ

6 **Il segnale n. 4**

1) preavvisa un tratto di strada con visibilità limitata — Ⓥ Ⓕ
2) è un divieto di svolta a destra — Ⓥ Ⓕ
3) preavvisa una curva pericolosa a destra — Ⓥ Ⓕ

7 **Conducendo un ciclomotore, in caso di pioggia bisogna fare particolare attenzione**

1) perché le buche piene d'acqua sulla strada sono difficili da individuare — Ⓥ Ⓕ
2) perché la visibilità attraverso la visiera del casco peggiora notevolmente — Ⓥ Ⓕ
3) perché l'aderenza è maggiore — Ⓥ Ⓕ



8 **Nell'incrocio rappresentato in fig 646**

1) i veicoli C e H passano per primi — Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo A attraversa l'incrocio prima del veicolo C — Ⓥ Ⓕ
3) il veicolo C attraversa per primo — Ⓥ Ⓕ



9 **Il segnale n. 97**

1) preavvisa che non è permesso proseguire diritto — Ⓥ Ⓕ
2) preavvisa che non è permesso svoltare a destra — Ⓥ Ⓕ
3) preavvisa l'obbligo di svoltare a sinistra — Ⓥ Ⓕ

10 **La sosta è vietata**

1) in corrispondenza di incroci regolati da semaforo — Ⓥ Ⓕ
2) fuori dai centri abitati — Ⓥ Ⓕ
3) davanti ai passi carrabili — Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 788

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 **Per assicurare stabilità al ciclomotore in curva è opportuno**

1) procedere a velocità particolarmente moderata nelle curve strette Ⓥ Ⓕ
2) ridurre la velocità prima della curva Ⓥ Ⓕ
3) evitare di sterzare bruscamente Ⓥ Ⓕ

2 **Il proprietario di un ciclomotore ha l'obbligo di effettuare la revisione periodica al proprio veicolo**

1) ogni anno Ⓥ Ⓕ
2) ad ogni nuova immatricolazione Ⓥ Ⓕ
3) a quattro anni dalla immissione in circolazione Ⓥ Ⓕ



3 **Il segnale n. 95**

1) indica che è pericoloso svoltare a destra Ⓥ Ⓕ
2) indica di proseguire diritto Ⓥ Ⓕ
3) indica che si incrocia una strada a senso unico Ⓥ Ⓕ

4 **Se sulla strada si trovano degli oggetti pericolosi (bottiglie di vetro, sassi o pezzi di legno), occorre**

1) prevedere il possibile rischio di cadere, passandovi sopra con la ruota del ciclomotore Ⓥ Ⓕ
2) avvisare gli addetti alla manutenzione o pulizia della strada Ⓥ Ⓕ
3) trascinarli fuori dalla strada, solo nelle ore notturne Ⓥ Ⓕ



5 **Nell'incrocio rappresentato nella fig 614**

1) il veicolo T passa prima del veicolo R Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo T passa prima degli altri veicoli Ⓥ Ⓕ
3) i veicoli transitano nell'ordine: R, T, A Ⓥ Ⓕ

6 **In presenza del segnale n. 15 è necessario**

1) non sorpassare i veicoli che rallentano per far attraversare i pedoni Ⓥ Ⓕ
2) rallentare per essere pronti a fermarsi per dare la precedenza ai pedoni Ⓥ Ⓕ
3) rallentare solo se vi sono bambini che attraversano sulle strisce Ⓥ Ⓕ

7 **In prossimità o in corrispondenza degli incroci è vietato**

1) usare i fari anabbaglianti Ⓥ Ⓕ
2) superare la velocità di 20 km/h Ⓥ Ⓕ
3) azionare l'indicatore di direzione se si svolta Ⓥ Ⓕ

8 **La fermata è vietata**

1) in prossimità dei segnali stradali Ⓥ Ⓕ
2) in corrispondenza dei passaggi a livello Ⓥ Ⓕ
3) sempre, dove esiste il segnale DIVIETO DI SOSTA Ⓥ Ⓕ



9 **Nei semafori di fig 155 le frecce accese indicano**

1) se gialle lampeggianti, di fermarci in ogni caso Ⓥ Ⓕ
2) se verdi e rivolte verso l'alto, che si può proseguire in tutte le direzioni Ⓥ Ⓕ
3) se rosse, di svoltare a destra ma con prudenza Ⓥ Ⓕ

10 **L'attenzione di un guidatore diminuisce**

1) in caso di traffico intenso Ⓥ Ⓕ
2) se si ha una conversazione animata con il passeggero Ⓥ Ⓕ
3) con il freddo Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 789

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 **Per poter circolare con un ciclomotore occorre**

1) portare con sé il certificato di assicurazione Ⓥ Ⓕ
2) aver compiuto il quattordicesimo anno di età Ⓥ Ⓕ
3) aver conseguito almeno la patente A1 Ⓥ Ⓕ

2 **Il segnale n. 1**

1) preavvisa una doppia curva Ⓥ Ⓕ
2) è un segnale di pericolo Ⓥ Ⓕ
3) preavvisa una discesa pericolosa Ⓥ Ⓕ

3 **In relazione al contratto di assicurazione stipulato, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al contraente**

1) un estratto del codice civile contenente articoli che riguardano l'assicurazione di ciclomotori Ⓥ Ⓕ
2) un manuale di pronto soccorso Ⓥ Ⓕ
3) il certificato di assicurazione da esibire a richiesta assieme al certificato di circolazione Ⓥ Ⓕ

4 **L'attraversamento pedonale è una parte**

1) della strada dipinta con strisce blu Ⓥ Ⓕ
2) della strada destinata al transito dei pedoni che attraversano Ⓥ Ⓕ
3) al di fuori della strada e destinata al transito dei pedoni Ⓥ Ⓕ

5 **Nell'effettuare la svolta a sinistra si ha l'obbligo di**

1) non imboccare contromano la nuova strada Ⓥ Ⓕ
2) lasciare, di norma, il centro dell'incrocio alla nostra destra Ⓥ Ⓕ
3) disporsi a sinistra della linea continua Ⓥ Ⓕ

6 **Il segnale n. 90**

1) permette la sosta a particolari categorie di veicoli Ⓥ Ⓕ
2) è posto all'uscita di un passo carrabile Ⓥ Ⓕ
3) permette la fermata purché il veicolo non sia di intralcio Ⓥ Ⓕ



7 **Ciascuno dei pannelli integrativi n. 121**

1) indica la mancanza di segnaletica orizzontale Ⓥ Ⓕ
2) indica il punto dove finisce il pericolo raffigurato dal segnale Ⓥ Ⓕ
3) indica la distanza tra il segnale di pericolo sotto cui è posto ed il punto d'inizio del pericolo Ⓥ Ⓕ



8 **Nell'attraversare l'incrocio in fig 637**

1) il veicolo L ha la destra libera Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo A passa per ultimo Ⓥ Ⓕ
3) i veicoli A e C passano per primi Ⓥ Ⓕ

9 **Il clacson**

1) si deve usare sempre in prossimità degli attraversamenti pedonali Ⓥ Ⓕ
2) può essere sempre usato in prossimità di un ospedale Ⓥ Ⓕ
3) si può usare fuori dai centri abitati se le circostanze lo rendano consigliabile Ⓥ Ⓕ

10 **L'assunzione di alcool influenza la guida in quanto**

1) può provocare eccitazione ed imprudenza Ⓥ Ⓕ
2) rende più lenti i riflessi Ⓥ Ⓕ
3) migliora la capacità visiva Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 790

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 Il segnale n. 58

1) indica la velocità massima alla quale i veicoli possono procedere Ⓥ Ⓕ
2) prescrive il divieto di sorpassare qualsiasi veicolo Ⓥ Ⓕ
3) vieta ai veicoli di superare la velocità indicata Ⓥ Ⓕ

2 Il marciapiede è una parte

1) della strada riservata ai pedoni e anche ai veicoli in sosta se ci sono strisce di parcheggio Ⓥ Ⓕ
2) della strada riservata alle sole biciclette Ⓥ Ⓕ
3) della strada vietata alla circolazione dei pedoni Ⓥ Ⓕ

3 La segnaletica orizzontale rappresentata in fig 517

1) può essere preceduta, sulla destra, da una striscia gialla a zig zag Ⓥ Ⓕ
2) delimita la zona esclusa alla circolazione dei veicoli Ⓥ Ⓕ
3) serve a delimitare le zone escluse al transito dei pedoni Ⓥ Ⓕ

4 Durante la marcia, l'uso dei proiettori a luce abbagliante è vietato

1) solo quando il veicolo che ci precede è un'autovettura Ⓥ Ⓕ
2) quando si segue un veicolo a breve distanza Ⓥ Ⓕ
3) mezz'ora prima del sorgere del sole Ⓥ Ⓕ

5 Dopo un incidente stradale senza danni alle persone occorre

1) non potendo spostare il ciclomotore, segnalarne la presenza sulla strada Ⓥ Ⓕ
2) collocare subito il veicolo sul marciapiede Ⓥ Ⓕ
3) coprire il ciclomotore con un telo di plastica Ⓥ Ⓕ

6 Il segnale n. 37, in caso di forte vento, comporta

1) un pericolo maggiore all'uscita delle gallerie Ⓥ Ⓕ
2) il pericolo di sbandamento dei veicoli Ⓥ Ⓕ
3) l'obbligo di accostarsi maggiormente al veicolo che si sorpassa Ⓥ Ⓕ



7 Nell'incrocio di fig 631

1) se i veicoli rispettano i limiti di velocità non hanno l'obbligo di moderare la velocità Ⓥ Ⓕ
2) l'ordine di precedenza è stabilito dalla velocità con cui i veicoli giungono all'incrocio Ⓥ Ⓕ
3) vale la regola generale della precedenza ai veicoli provenienti da destra Ⓥ Ⓕ

8 Quando si vuole cambiare direzione

1) è necessario in ogni caso fare uso del clacson Ⓥ Ⓕ
2) per svoltare a sinistra su strade a doppio senso bisogna spostarsi al centro Ⓥ Ⓕ
3) per svoltare a destra bisogna tenersi sul margine destro della strada Ⓥ Ⓕ

9 In caso di pioggia occorre

1) passare velocemente sulle pozzanghere per evitare di rimanere impantanati Ⓥ Ⓕ
2) aumentare la distanza di sicurezza Ⓥ Ⓕ
3) impiegare con prudenza gli indicatori di direzione Ⓥ Ⓕ

10 Quando si sosta sulla strada con un ciclomotore

1) si deve spegnere il motore, anche se la sosta è di breve durata Ⓥ Ⓕ
2) deve essere lasciato parallelo al marciapiede, salvo diversa segnalazione Ⓥ Ⓕ
3) è vietato lasciarlo sul marciapiede, salvo diversa segnalazione Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 791

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 **Il casco deve essere allacciato**

1) in modo che sia ben stretto sulla testa — Ⓥ Ⓕ
2) non obbligatoriamente — Ⓥ Ⓕ
3) con il cinturino allentato, in modo che non ci opprima troppo — Ⓥ Ⓕ

2 **L'assunzione di stupefacenti influisce sulla guida perché**

1) può causare sonnolenza od eccitazione — Ⓥ Ⓕ
2) altera i riflessi e la coordinazione dei movimenti — Ⓥ Ⓕ
3) la rende più sicura — Ⓥ Ⓕ

3 **Percorrendo con un ciclomotore una strada diritta e priva di traffico**

1) si deve guidare in ogni caso con prudenza — Ⓥ Ⓕ
2) ci si può guardare in giro, ammirando il panorama che ci circonda — Ⓥ Ⓕ
3) si può impennare — Ⓥ Ⓕ



4 **In presenza del segnale n. 4**

1) è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio della curva — Ⓥ Ⓕ
2) è permesso effettuare l'inversione di marcia — Ⓥ Ⓕ
3) si deve circolare il più possibile vicino alla linea che separa i sensi di marcia — Ⓥ Ⓕ



5 **Nell'incrocio rappresentato in fig 603**

1) i veicoli A e N passano contemporaneamente — Ⓥ Ⓕ
2) i veicoli passano nel seguente ordine: D, A, N — Ⓥ Ⓕ
3) il veicolo N passa per primo — Ⓥ Ⓕ

6 **Un parcheggio autorizzato**

1) comporta, quando se ne esce, l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito — Ⓥ Ⓕ
2) impone il parcheggio negli appositi spazi segnati — Ⓥ Ⓕ
3) impone di parcheggiare il veicolo senza ostacolare gli altri — Ⓥ Ⓕ



7 **Il segnale n. 85**

1) vieta la fermata anche dei ciclomotori — Ⓥ Ⓕ
2) vieta la fermata, ma permette la sosta — Ⓥ Ⓕ
3) vieta sia la fermata che la sosta 24 ore su 24 salvo diversa indicazione — Ⓥ Ⓕ

8 **In un incrocio regolato dal semaforo, la luce rossa accesa**

1) permette di svoltare a destra con prudenza — Ⓥ Ⓕ
2) obbliga a fermarsi prima della striscia trasversale d'arresto — Ⓥ Ⓕ
3) permette di ripartire quando appare il giallo per la strada che si incrocia — Ⓥ Ⓕ

9 **La svolta a destra si effettua**

1) azionando l'indicatore di direzione con sufficiente anticipo — Ⓥ Ⓕ
2) spostandosi sulla corsia di sinistra — Ⓥ Ⓕ
3) regolando la velocità man mano che ci si avvicina all'incrocio — Ⓥ Ⓕ

10 **Lo spazio totale di arresto**

1) diminuisce se il battistrada dei pneumatici è più consumato — Ⓥ Ⓕ
2) aumenta se il conducente è distratto — Ⓥ Ⓕ
3) dipende dal casco che si usa — Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 792

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 **Il segnale n. 148**

1) indica presenza di un deposito con probabile uscita di mezzi per pulizia meccanica delle strade Ⓥ Ⓕ
2) nei centri urbani segnala il divieto di sosta limitato ai giorni e alle ore indicate Ⓥ Ⓕ
3) vieta la sosta nei periodi in cui viene effettuata la pulizia meccanica della strada Ⓥ Ⓕ

2 **Il segnale n. 7**

1) preavvisa una strettoia Ⓥ Ⓕ
2) preavvisa un tratto di carreggiata sdrucciolevole Ⓥ Ⓕ
3) preavvisa una doppia curva, la prima a sinistra Ⓥ Ⓕ

3 **L'uso del casco è obbligatorio**

1) solo nel periodo invernale Ⓥ Ⓕ
2) per i conducenti di ciclomotori a due ruote Ⓥ Ⓕ
3) per limitare le lesioni alla testa in caso di incidente Ⓥ Ⓕ

4 **Se alla guida di un ciclomotore su una strada diritta e priva di traffico un amico ci saluta**

1) occorre sempre essere prudenti Ⓥ Ⓕ
2) si frena bruscamente per andare a salutarlo Ⓥ Ⓕ
3) si attraversa la strada per andargli incontro senza segnalare la manovra Ⓥ Ⓕ



5 **Quando il semaforo emette luce verde nella nostra direzione (fig 154)**

1) possiamo attraversare l'incrocio, usando comunque prudenza Ⓥ Ⓕ
2) possiamo svoltare a sinistra solo quando compare il giallo Ⓥ Ⓕ
3) possiamo svoltare solo se la strada è divisa in corsie Ⓥ Ⓕ

6 **La distanza di sicurezza può dipendere**

1) dalla velocità del proprio veicolo Ⓥ Ⓕ
2) dalla larghezza della strada Ⓥ Ⓕ
3) dal tempo di reazione del conducente Ⓥ Ⓕ



7 **Nell'incrocio rappresentato in fig 616**

1) il veicolo B ha il diritto di precedenza Ⓥ Ⓕ
2) nessuno dei veicoli deve moderare la velocità Ⓥ Ⓕ
3) i veicoli B e S passano contemporaneamente Ⓥ Ⓕ

8 **Soccorrere un infortunato sulla strada**

1) non è obbligatorio Ⓥ Ⓕ
2) è obbligatorio anche per dovere morale Ⓥ Ⓕ
3) è un obbligo previsto dal codice penale Ⓥ Ⓕ

9 **La sosta in doppia fila**

1) è vietata ai quadricicli leggeri a motore Ⓥ Ⓕ
2) è consentita ai quadricicli leggeri a motore Ⓥ Ⓕ
3) è consentita solo per pochi minuti ai quadricicli leggeri a motore Ⓥ Ⓕ

10 **In caso di traffico intenso il conducente deve**

1) evitare di suonare il clacson per invitare i veicoli che lo precedono ad accelerare Ⓥ Ⓕ
2) procedere velocemente a zig zag tra i veicoli Ⓥ Ⓕ
3) occupare anche le corsie riservate alla marcia dei veicoli in servizio pubblico Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 793

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 **Può essere causa di incidente**

1) l'inesperienza del conducente Ⓥ Ⓕ
2) l'uso del casco integrale Ⓥ Ⓕ
3) la sfortuna Ⓥ Ⓕ

2 **Uscendo da un parcheggio per immettersi nella circolazione occorre**

1) azionare l'indicatore di direzione dopo essersi immessi nel flusso della circolazione Ⓥ Ⓕ
2) dare la precedenza ai veicoli in transito Ⓥ Ⓕ
3) azionare l'indicatore di direzione, solo se sopraggiungono veicoli Ⓥ Ⓕ

3 **Il segnale n. 23**

1) preavvisa la presenza di pietrisco sulla strada Ⓥ Ⓕ
2) può preavvisare un tratto di strada cedevole lateralmente Ⓥ Ⓕ
3) può preavvisare pericolo di caduta nella cunetta laterale Ⓥ Ⓕ

4 **Il segnale n. 100**

1) indica che è permesso procedere diritto o a sinistra Ⓥ Ⓕ
2) indica che è permesso soltanto svoltare a sinistra Ⓥ Ⓕ
3) permette di proseguire solo diritto Ⓥ Ⓕ

5 **L'inquinamento atmosferico prodotto dai ciclomotori può essere ridotto**

1) spegnendo il motore in caso di arresto prolungato Ⓥ Ⓕ
2) accelerando bruscamente con il ciclomotore sul cavalletto Ⓥ Ⓕ
3) utilizzando costantemente il motore ai massimi giri Ⓥ Ⓕ

6 **E' vietato il sorpasso**

1) nelle curve, su strade con due corsie e a doppio senso di circolazione Ⓥ Ⓕ
2) nei passaggi a livello senza barriere e senza semaforo Ⓥ Ⓕ
3) nelle strade a carreggiate separate Ⓥ Ⓕ

7 **Le barriere in fig 276**



1) nei passaggi a livello sostituiscono le barriere se queste sono guaste Ⓥ Ⓕ
2) delimitano un'area in cui si stanno svolgendo lavori Ⓥ Ⓕ
3) segnalano una strada con pavimentazione deformata Ⓥ Ⓕ

8 **Quando si frena con un ciclomotore su una superficie stradale asciutta**

1) bisogna utilizzare sia il freno anteriore che quello posteriore Ⓥ Ⓕ
2) bisogna utilizzare solo il freno anteriore Ⓥ Ⓕ
3) bisogna utilizzare solo il freno più efficiente Ⓥ Ⓕ

9 **Con il ciclomotore ci si immette nella circolazione**

1) partendo il più velocemente possibile per anticipare gli altri veicoli Ⓥ Ⓕ
2) evitando brusche accelerate Ⓥ Ⓕ
3) accelerando forte e senza dare la precedenza agli altri veicoli Ⓥ Ⓕ

10 **Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in fig 636**



1) il veicolo S passa subito dopo il veicolo T Ⓥ Ⓕ
2) i veicoli A e S passano contemporaneamente dopo il passaggio del veicolo T Ⓥ Ⓕ
3) i veicoli passano nel seguente ordine: A, T, S Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 794

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.



1 Con la segnaletica orizzontale indicata in fig 565

1) la corsia A permette solo la svolta a sinistra Ⓥ Ⓕ
2) le corsie A, B e C consentono tutte di proseguire diritto Ⓥ Ⓕ
3) solo la corsia A permette di effettuare la svolta a sinistra Ⓥ Ⓕ



2 Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in fig 606

1) i veicoli passano nel seguente ordine: E, C, M Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo M ha la destra libera Ⓥ Ⓕ
3) il veicolo E passa per primo Ⓥ Ⓕ

3 La velocità deve essere regolata

1) in relazione alle condizioni atmosferiche Ⓥ Ⓕ
2) in base alla fretta del conducente Ⓥ Ⓕ
3) in modo da non costituire pericolo per la sicurezza delle persone Ⓥ Ⓕ

4 Può creare pericolo o intralcio alla circolazione

1) viaggiare affiancati Ⓥ Ⓕ
2) viaggiare a zig zag tra i veicoli Ⓥ Ⓕ
3) fermarsi sul lato destro della strada Ⓥ Ⓕ

5 Per mantenere i freni efficienti è necessario sottoporre a periodici controlli

1) la struttura del pneumatico Ⓥ Ⓕ
2) i cerchioni delle ruote Ⓥ Ⓕ
3) il consumo degli elementi frenanti Ⓥ Ⓕ

6 Il segnale n. 59

1) permette l'uso di avvisatori acustici in caso di pericolo immediato Ⓥ Ⓕ
2) vieta le segnalazioni acustiche Ⓥ Ⓕ
3) indica l'inizio di una zona in cui è vietato suonare il clacson Ⓥ Ⓕ

7 Una zona a traffico limitato è

1) una zona in cui la circolazione è limitata ad ore stabilite Ⓥ Ⓕ
2) un'area nella quale la circolazione è limitata ai soli veicoli autorizzati Ⓥ Ⓕ
3) un'area nella quale l'accesso ai pedoni è soggetto a limitazioni Ⓥ Ⓕ

8 Il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore

1) consente di condurre anche motocicli fino a 125 cm3 di cilindrata Ⓥ Ⓕ
2) deve essere portato con sé quando si guida un ciclomotore Ⓥ Ⓕ
3) viene rilasciato dopo aver sostenuto un esame Ⓥ Ⓕ

9 Su tutte le strade è vietato

1) dare la precedenza ai pedoni Ⓥ Ⓕ
2) usare l'avvisatore acustico (clacson) Ⓥ Ⓕ
3) viaggiare di giorno con i fari abbaglianti sempre accesi Ⓥ Ⓕ



10 Il segnale n. 5

1) è un divieto di svoltare a sinistra Ⓥ Ⓕ
2) preavvisa un ostacolo da aggirare a sinistra Ⓥ Ⓕ
3) preavvisa a 150 m una curva pericolosa Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 795

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 **Quando l'assicurazione per la responsabilità civile del ciclomotore è scaduta di validità**

1) si può continuare a guidare solo per brevi tragitti Ⓥ Ⓕ
2) si può incorrere nel sequestro del veicolo Ⓥ Ⓕ
3) è proibito usare il veicolo su tutte le strade pubbliche Ⓥ Ⓕ

2 **Il segnale n. 6**

1) preavvisa una doppia curva, la prima a destra Ⓥ Ⓕ
2) preavvisa a 150 m una doppia curva pericolosa Ⓥ Ⓕ
3) richiede di moderare la velocità Ⓥ Ⓕ



3 **Giungendo all'incrocio rappresentato in fig 644**

1) il veicolo P passa per primo Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo D dà la precedenza al veicolo P Ⓥ Ⓕ
3) il veicolo B attende che siano passati i veicoli P e D Ⓥ Ⓕ

4 **Sull'uso degli specchietti retrovisori di un ciclomotore bisogna sapere**

1) che veicoli e pedoni possono trovarsi nell'angolo cieco e quindi non essere visti Ⓥ Ⓕ
2) che si possono utilizzare anche quelli non omologati Ⓥ Ⓕ
3) che non devono essere incrinati o sporchi Ⓥ Ⓕ

5 **Giungendo in prossimità di un incrocio si deve**

1) segnalare in tempo utile l'intenzione di svoltare Ⓥ Ⓕ
2) con semaforo verde, accelerare senza usare prudenza Ⓥ Ⓕ
3) sorpassare a sinistra se vogliamo svoltare a destra Ⓥ Ⓕ

6 **L'uso degli indicatori di direzione è obbligatorio**

1) quando ci si arresta al semaforo Ⓥ Ⓕ
2) per segnalare l'intenzione di sorpassare Ⓥ Ⓕ
3) nella marcia per file parallele, anche se non si cambia corsia Ⓥ Ⓕ

7 **Il segnale n. 93**

1) indica l'inizio del senso unico Ⓥ Ⓕ
2) permette di svoltare a destra o a sinistra Ⓥ Ⓕ
3) è un segnale di direzione obbligatoria Ⓥ Ⓕ

8 **La segnaletica di fig 520**

1) obbliga i conducenti a dare precedenza ai ciclisti che hanno iniziato l'attraversamento Ⓥ Ⓕ
2) serve a delimitare le zone escluse dal transito pedonale Ⓥ Ⓕ
3) indica un attraversamento per motocicli e ciclomotori Ⓥ Ⓕ

9 **è possibile trasportare un passeggero sul ciclomotore**

1) solo se si è maggiorenni e il ciclomotore è idoneo per due persone Ⓥ Ⓕ
2) solo se il conducente minorenne ha conseguito la patente A1 Ⓥ Ⓕ
3) sempre purché il passeggero sia maggiorenne Ⓥ Ⓕ

10 **E' vietato sostare**

1) occupando nel parcheggio più di uno spazio Ⓥ Ⓕ
2) davanti ai distributori di carburante, durante l'orario di apertura Ⓥ Ⓕ
3) nelle strade senza marciapiede Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 796

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 Il salvagente

1) è destinato al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada Ⓥ Ⓕ
2) è una zona destinata alla sosta dei ciclomotori Ⓥ Ⓕ
3) può essere segnalato con colonnine luminose a luce gialla lampeggiante Ⓥ Ⓕ

2 E' permesso lampeggiare con le luci abbaglianti

1) di giorno, nei centri abitati, in sostituzione del clacson Ⓥ Ⓕ
2) solo nelle gallerie Ⓥ Ⓕ
3) di giorno, solo nei casi di pericolo immediato Ⓥ Ⓕ



3 Con la segnaletica orizzontale in fig 574

1) è possibile cambiare corsia se occorre valicare la striscia continua Ⓥ Ⓕ
2) le tre corsie consentono tutte di proseguire diritto Ⓥ Ⓕ
3) la corsia di sinistra permette di proseguire diritto o svoltare a sinistra Ⓥ Ⓕ

4 I ciclomotori

1) devono circolare vicino al margine destro della strada Ⓥ Ⓕ
2) possono usare la corsia di sinistra, su strada a due corsie e a doppio senso, per il sorpasso Ⓥ Ⓕ
3) devono percorrere la corsia di destra su strade a tre corsie per senso di marcia Ⓥ Ⓕ

5 Lo spazio di frenatura di un ciclomotore

1) diminuisce se si frena sterzando Ⓥ Ⓕ
2) diminuisce se si trasporta un passeggero Ⓥ Ⓕ
3) non dipende dalle condizioni dei pneumatici Ⓥ Ⓕ

6 Se guidando un ciclomotore si urta un veicolo in sosta

1) occorre rintracciare il proprietario e lasciare i propri dati Ⓥ Ⓕ
2) è meglio allontanarsi subito per non farsi incolpare di danni maggiori Ⓥ Ⓕ
3) non si ha alcuna responsabilità se si è minorenne Ⓥ Ⓕ



7 Nella situazione di fig 642

1) il veicolo M attraversa l'incrocio insieme al tram Ⓥ Ⓕ
2) il tram ha la precedenza rispetto agli altri veicoli Ⓥ Ⓕ
3) il veicolo O attende il transito di tutti gli altri veicoli Ⓥ Ⓕ

8 Il segnale n. 275

1) preavvisa l'eventuale presenza di operai sulla strada Ⓥ Ⓕ
2) preavvisa l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che provengono in senso opposto Ⓥ Ⓕ
3) obbliga a invertire il senso di marcia nelle ore di lavoro degli operai Ⓥ Ⓕ



9 Il segnale n. 46

1) preavvisa l'obbligo di svolta a destra Ⓥ Ⓕ
2) ci invita a maggiore prudenza perché non abbiamo più diritto di precedenza Ⓥ Ⓕ
3) indica strada con diritto di precedenza Ⓥ Ⓕ

10 Il conducente è tenuto a regolare la velocità in base

1) alla distanza della località da raggiungere Ⓥ Ⓕ
2) alle condizioni del traffico Ⓥ Ⓕ
3) alle caratteristiche e alle condizioni della strada Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 797

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.



1 **Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in fig 650**

1) il veicolo E dà la precedenza al veicolo R — Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo E dà la precedenza al veicolo L — Ⓥ Ⓕ
3) il veicolo R dà la precedenza ai veicoli E ed N — Ⓥ Ⓕ



2 **Il segnale n. 99**

1) indica l'inizio di una corsia riservata ai veicoli lenti — Ⓥ Ⓕ
2) preavvisa un semaforo — Ⓥ Ⓕ
3) obbliga a proseguire diritto o svoltare a destra al prossimo incrocio — Ⓥ Ⓕ

3 **Si deve in particolare regolare la velocità**

1) di giorno — Ⓥ Ⓕ
2) in curva — Ⓥ Ⓕ
3) in caso di nebbia o foschia — Ⓥ Ⓕ

4 **Il pannello integrativo n. 132**

1) consiglia, dove possibile, la scelta di un percorso alternativo — Ⓥ Ⓕ
2) indica una strada di notevole pericolosità — Ⓥ Ⓕ
3) segnala un incidente stradale e la necessità di moderare la velocità — Ⓥ Ⓕ

5 **Per la propria sicurezza è necessario**

1) sostituire la visiera del casco quando comincia ad essere rigata — Ⓥ Ⓕ
2) sostituire la visiera del casco rotta o graffiata — Ⓥ Ⓕ
3) continuare ad usare la visiera del casco anche se graffiata — Ⓥ Ⓕ

6 **La fermata del veicolo è sempre vietata**

1) sul margine destro della strada — Ⓥ Ⓕ
2) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione e sulle strisce pedonali — Ⓥ Ⓕ
3) in tutti i luoghi dove sia di intralcio alla circolazione — Ⓥ Ⓕ

7 **Per parcheggiare un ciclomotore su una strada in discesa**

1) si punta la ruota anteriore verso il marciapiede — Ⓥ Ⓕ
2) occorre sempre verificarne la stabilità sul cavalletto — Ⓥ Ⓕ
3) si deve lasciare appoggiato ad un muro — Ⓥ Ⓕ

8 **Marciando ad una velocità di 45 km/h,**

1) in un secondo viene percorso circa 1 m — Ⓥ Ⓕ
2) si è al limite delle prestazioni consentite ad un ciclomotore — Ⓥ Ⓕ
3) occorrono circa 20 m per arrestare il ciclomotore — Ⓥ Ⓕ

9 **Se su una strada si nota la presenza di un cedimento del fondo stradale o un tombino scoperchiato, occorre**

1) avvisare gli addetti alla manutenzione della strada — Ⓥ Ⓕ
2) calarsi all'interno del tombino per verificare l'eventuale presenza di operai — Ⓥ Ⓕ
3) avvisare le autorità solo se si tratta di un tombino di gas, luce e acqua — Ⓥ Ⓕ



10 **In presenza del segnale n. 1, è necessario**

1) aumentare la velocità — Ⓥ Ⓕ
2) tenere il manubrio con una presa più sicura — Ⓥ Ⓕ
3) diminuire la distanza di sicurezza — Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 798

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 **In caso di incidente il soccorritore deve**

1) allontanarsi velocemente dal luogo dell'incidente Ⓥ Ⓕ
2) valutare la situazione per scongiurare ulteriori pericoli Ⓥ Ⓕ
3) identificare l'infortunato Ⓥ Ⓕ

2 **Occorre verificare frequentemente**

1) che la pressione dei pneumatici sia quella indicata dal costruttore Ⓥ Ⓕ
2) l'efficienza dell'impianto di illuminazione Ⓥ Ⓕ
3) la pressione di gonfiaggio dei pneumatici Ⓥ Ⓕ

3 **Il segnale n. 2**

1) preavvisa un tratto di strada in cattivo stato Ⓥ Ⓕ
2) è posto, di norma, 150 m prima del dosso Ⓥ Ⓕ
3) preavvisa un tratto di strada deformata Ⓥ Ⓕ

4 **Conducendo un ciclomotore**

1) bisogna fare attenzione a buche e fossi, soprattutto nelle ore notturne Ⓥ Ⓕ
2) bisogna fermarsi bruscamente appena squilla il proprio telefono cellulare Ⓥ Ⓕ
3) è obbligatorio fermarsi in caso di pioggia Ⓥ Ⓕ

5 **Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in fig 632**



1) il veicolo B passa dopo il veicolo P Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo D passa prima degli altri veicoli Ⓥ Ⓕ
3) i veicoli B e D passano per primi Ⓥ Ⓕ

6 **Il segnale n. 102**



1) preavvisa l'obbligo di svoltare a destra Ⓥ Ⓕ
2) posto in presenza di un cantiere stradale, obbliga i conducenti a passare a destra Ⓥ Ⓕ
3) obbliga i conducenti a passare a destra di un ostacolo Ⓥ Ⓕ

7 **Il sorpasso è vietato quando**

1) un veicolo si è fermato per consentire ai pedoni di attraversare la strada Ⓥ Ⓕ
2) sulla strada è tracciata la linea longitudinale tratteggiata Ⓥ Ⓕ
3) il veicolo che ci precede è uno dei mezzi di soccorso con il lampeggiante giallo acceso Ⓥ Ⓕ

8 **Le zebrature sulla pavimentazione stradale**

1) consistono nella pittura della carreggiata con strisce azzurre trasversali Ⓥ Ⓕ
2) possono contraddistinguere zone destinate alla sosta dei veicoli Ⓥ Ⓕ
3) se oblique indicano zone della carreggiata sulle quali si deve rallentare la marcia Ⓥ Ⓕ

9 **La fermata di un veicolo**

1) è consentita, di norma, lungo il margine destro della carreggiata Ⓥ Ⓕ
2) è consentita sui dossi Ⓥ Ⓕ
3) può avere la durata massima di cinque minuti Ⓥ Ⓕ

10 **I conducenti di ciclomotori che, senza un valido motivo, procedono troppo lentamente**

1) aumentano il pericolo di tamponamenti Ⓥ Ⓕ
2) possono indurre i conducenti dei veicoli che seguono, ad effettuare sorpassi pericolosi Ⓥ Ⓕ
3) ostacolano inutilmente la circolazione Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 799

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 Se si stanno seguendo terapie con farmaci ad azione sedativa o eccitante

1) non si può guidare se la malattia che ha dato luogo alla cura sia incompatibile alla guida
2) bisogna accertarsi delle eventuali controindicazioni alla guida
3) è consigliabile non guidare

2 Il segnale n. 17

1) comporta di moderare la velocità
2) preavvisa un tratto di strada pericoloso per il fondo dissestato
3) indica l'entità della pendenza di una salita ripida

3 Il segnale n. 115

1) indica la fine di un percorso riservato ai pedoni e ai ciclisti
2) vieta il transito ai ciclisti
3) vieta il transito ai pedoni

4 Ciascuno dei pannelli integrativi n. 122

1) posto sotto un segnale di pericolo indica la distanza dall'inizio del pericolo
2) esprime in metri o chilometri la distanza dal punto indicato dal segnale
3) integra l'indicazione di pericolo del segnale sotto cui è posto

5 Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in fig 647



1) il veicolo B transita per primo
2) il veicolo H transita dopo il veicolo O
3) il veicolo B transita dopo il veicolo L

6 Si deve utilizzare un casco

1) di qualsiasi misura disponibile
2) con almeno tre colori
3) più largo e comodo possibile

7 Il sorpasso a destra è permesso

1) quando avviene nei confronti dei motocicli e ci sia spazio sufficiente
2) quando si percorre una strada extraurbana a senso unico
3) quando il conducente da sorpassare ha segnalato che intende svoltare a sinistra

8 E' obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra

1) ai tram, salvo diversa segnalazione
2) quando si effettua l'inversione del senso di marcia
3) negli incroci con semaforo a luce gialla lampeggiante

9 Chi guida un ciclomotore deve

1) procedere a zig zag per superare i veicoli incolonnati
2) guidare sempre al centro della strada, però senza superare la striscia di corsia
3) procedere a velocità elevata per non creare intralcio

10 La sosta non è consentita

1) nelle aree destinate alla fermata o alla sosta dei taxi
2) in prossimità delle strisce pedonali
3) negli spazi appositamente delimitati per la sosta

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 800

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 **Impennare con il ciclomotore**

1) non é vietato
2) non è vietato se la strada é libera
3) é pericoloso e può far perdere il controllo

2 **E' proibito sostare**

1) nelle discese pericolose
2) sulle strade a senso unico
3) in corrispondenza degli spazi destinati al passaggio dei disabili

3 **Il segnale n. 28**

1) preavvisa che la circolazione diventa a senso unico
2) preavvisa che una strada a senso unico diventa a doppio senso di marcia
3) preavvisa che si possono incontrare veicoli che provengono dal senso opposto

4 **La distanza di sicurezza**

1) deve essere mantenuta solo tra ciclomotori
2) si deve rispettare solo al di sopra dei 30 km/h
3) è una distanza fissa

5 **Si deve chiamare la polizia a seguito di incidente stradale**

1) quando vi sono lesioni alle persone
2) quando non si ha il modulo di constatazione amichevole (CID)
3) quando l'altro conducente non dimostra di essere assicurato



6 **Il segnale n. 81**

1) prescrive ai veicoli che non superano la velocità di 50 km/h di marciare sulla corsia di destra
2) indica la fine del limite massimo di velocità
3) indica il limite di velocità per tutti i veicoli

7 **Il pannello integrativo in fig 123/B**

1) vale solo nei giorni feriali
2) sotto il segnale DIVIETO DI TRANSITO indica la fascia oraria in cui vale il divieto
3) indica la lunghezza del tratto di strada nel quale vale il divieto

8 **In presenza di una galleria è necessario**

1) prima di entrare, rallentare l'andatura
2) accendere sempre i fari abbaglianti
3) tenere saldo il manubrio per fronteggiare colpi di vento laterale all'uscita

9 **Se il ciclomotore in fase di frenatura tende a sbandare, il conducente deve**

1) controllare il livello dell'olio del motore
2) restare padrone di sé stesso
3) mantenerlo frenato a fondo e controllarne l'andamento con rapide sterzate



10 **Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in fig 613**

1) i veicoli A e T passano per primi
2) il veicolo O passa prima del veicolo A
3) il veicolo O dà la precedenza al veicolo A

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 801

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 Per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli ed evitare incidenti è necessario, fra l'altro

1) diminuire la pressione dei pneumatici perché se ne migliora il raffreddamento — Ⓥ Ⓕ
2) controllare periodicamente che la pressione dei pneumatici sia quella consigliata dalla casa — Ⓥ Ⓕ
3) sostituire i pneumatici molto consumati perché rendono meno efficace la frenatura — Ⓥ Ⓕ

2 Prima di partire con il ciclomotore è necessario

1) indossare sempre gli occhiali da sole — Ⓥ Ⓕ
2) controllare il regolare funzionamento dei comandi dei freni — Ⓥ Ⓕ
3) regolare gli specchi retrovisori — Ⓥ Ⓕ

3 Gareggiare in velocità con un altro ciclomotore

1) comporta la confisca dei veicoli — Ⓥ Ⓕ
2) è consentito se il motore è stato elaborato — Ⓥ Ⓕ
3) è consentito solo di notte — Ⓥ Ⓕ



4 Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in fig 613

1) il veicolo T dà la precedenza al veicolo O — Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo T dà la precedenza al veicolo A — Ⓥ Ⓕ
3) il veicolo T transita per primo — Ⓥ Ⓕ



5 Il segnale n. 98

1) indica che non è permesso proseguire diritto al prossimo incrocio — Ⓥ Ⓕ
2) indica la possibilità di passare sia a destra che a sinistra di un ostacolo — Ⓥ Ⓕ
3) indica le uniche direzioni permesse — Ⓥ Ⓕ



6 Incontrando il semaforo a tre luci (fig 154) è permesso il passaggio quando

1) il semaforo è spento, usando la massima prudenza — Ⓥ Ⓕ
2) è accesa la luce rossa ma nessun veicolo sta attraversando l'incrocio — Ⓥ Ⓕ
3) si accende la luce rossa per tutte le direzioni — Ⓥ Ⓕ

7 Il segnale n. 31

1) preavvisa il pericolo di trovare sassi sulla strada — Ⓥ Ⓕ
2) consiglia di procedere con cautela in presenza di pedoni — Ⓥ Ⓕ
3) preavvisa un tratto di strada dove esiste il pericolo di caduta di massi — Ⓥ Ⓕ

8 La sosta è vietata

1) dove il bordo del marciapiede è dipinto con strisce gialle e nere — Ⓥ Ⓕ
2) in prossimità dei passaggi a livello, solo se senza barriere — Ⓥ Ⓕ
3) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli per persone disabili — Ⓥ Ⓕ

9 E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi

1) quando i pedoni che si trovano sul percorso danno segni di incertezza — Ⓥ Ⓕ
2) nei tratti di strada in salita — Ⓥ Ⓕ
3) quando si rimane abbagliati — Ⓥ Ⓕ

10 Per ridurre il rumore emesso dai ciclomotori è necessario

1) eliminare la marmitta per migliorare il rendimento del motore — Ⓥ Ⓕ
2) sostituire il dispositivo silenziatore, se inefficiente, con altro di qualsiasi tipo — Ⓥ Ⓕ
3) far controllare i freni, se stridono — Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 802

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 **In caso di incidente, si deve segnalare il pericolo ai veicoli che sopraggiungono**

1) anche nel caso in cui si sono verificate perdite di olio sulla strada Ⓥ Ⓕ
2) solo in caso di nebbia Ⓥ Ⓕ
3) per proteggere un ferito che non si possa spostare dalla strada Ⓥ Ⓕ

2 **Guidando un ciclomotore, per essere più visibili**

1) di notte è consigliabile indossare abiti scuri Ⓥ Ⓕ
2) si deve suonare il clacson ad intervalli regolari Ⓥ Ⓕ
3) si deve viaggiare al centro della strada Ⓥ Ⓕ

3 **I pneumatici con battistrada eccessivamente consumato**

1) si forano più facilmente Ⓥ Ⓕ
2) provocano l'aumento dello spazio di frenatura del veicolo Ⓥ Ⓕ
3) non influiscono nella frenatura del veicolo Ⓥ Ⓕ

4 **La sosta è vietata**

1) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione Ⓥ Ⓕ
2) sempre sui lunghi rettilinei Ⓥ Ⓕ
3) nelle strade a senso unico Ⓥ Ⓕ

5 **Il segnale n. 37**

1) preavvisa la presenza di aeroplani a bassa quota Ⓥ Ⓕ
2) preavvisa un tratto di strada vicino ad un aeroporto Ⓥ Ⓕ
3) preavvisa l'ingresso di una galleria Ⓥ Ⓕ

6 **Il segnale n. 106**

1) indica la fine del limite minimo di velocità Ⓥ Ⓕ
2) indica la fine dell'obbligo di tenere la distanza di almeno 30 m dal veicolo che precede Ⓥ Ⓕ
3) permette di circolare a velocità inferiore a quella indicata Ⓥ Ⓕ

7 **In caso di forte vento laterale è opportuno**

1) ridurre la velocità Ⓥ Ⓕ
2) ridurre la pressione dei pneumatici Ⓥ Ⓕ
3) uscire dalle gallerie ad alta velocità Ⓥ Ⓕ



8 **Ciascuno dei pannelli integrativi n. 129**

1) posto sotto un segnale di pericolo, ne indica la continuazione Ⓥ Ⓕ
2) indica la fine del senso unico e l'inizio del doppio senso di circolazione Ⓥ Ⓕ
3) indica la corsia riservata agli autobus Ⓥ Ⓕ



9 **Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in fig 606**

1) il veicolo C passa subito dopo il veicolo E Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo C attende il transito del veicolo M Ⓥ Ⓕ
3) i veicoli M e E passano contemporaneamente Ⓥ Ⓕ

10 **Si è tenuti a regolare la velocità in base**

1) alle caratteristiche della strada Ⓥ Ⓕ
2) alle condizioni atmosferiche Ⓥ Ⓕ
3) alla lunghezza del viaggio Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 803

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 Le strisce lungo l'asse della carreggiata

1) non possono essere oltrepassate se continue, ma si può procedere a cavallo di esse Ⓥ Ⓕ
2) possono essere bianche o azzurre Ⓥ Ⓕ
3) non debbono essere oltrepassate se continue Ⓥ Ⓕ

2 I ciclomotori devono marciare il più possibile vicino al margine destro della strada quando

1) incrociano altri veicoli su strada a doppio senso di marcia e a due corsie Ⓥ Ⓕ
2) sorpassano un altro ciclomotore Ⓥ Ⓕ
3) devono svoltare a sinistra Ⓥ Ⓕ

3 Gli effetti dell'alcool sul sistema nervoso vengono amplificati

1) se si beve a stomaco vuoto Ⓥ Ⓕ
2) se si fuma una sigaretta Ⓥ Ⓕ
3) se subito dopo si beve un bicchiere d'acqua non gassata Ⓥ Ⓕ



4 Nell'attraversare l'incrocio in fig 637

1) il veicolo A ha la destra libera Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo L passa per primo Ⓥ Ⓕ
3) il veicolo C ha la destra occupata Ⓥ Ⓕ

5 Il conducente che intende sorpassare deve assicurarsi che

1) la visibilità sia tale da poter effettuare la manovra senza pericolo Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo proveniente in senso contrario abbia uno spazio di almeno 10 m per arrestarsi Ⓥ Ⓕ
3) non vi siano segnali che vietino la manovra Ⓥ Ⓕ

6 In caso di frenata di emergenza con il ciclomotore

1) si frena esclusivamente con il freno anteriore Ⓥ Ⓕ
2) si frena esclusivamente con il freno posteriore Ⓥ Ⓕ
3) è consigliabile spostare il proprio peso all'indietro Ⓥ Ⓕ

7 La fermata di un veicolo

1) non deve comunque causare intralcio alla circolazione Ⓥ Ⓕ
2) non è consentita sulle strisce pedonali Ⓥ Ⓕ
3) è consentita in curva Ⓥ Ⓕ

8 E' obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra

1) percorrendo un viale pedonale Ⓥ Ⓕ
2) in presenza del segnale di STOP Ⓥ Ⓕ
3) sempre, di notte Ⓥ Ⓕ

9 In presenza del segnale n. 16, è necessario

1) rallentare per essere pronti a fermarsi per dare la precedenza ai ciclisti Ⓥ Ⓕ
2) dare la precedenza solo ai ciclisti che attraversano da destra Ⓥ Ⓕ
3) regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per la sicurezza dei ciclisti Ⓥ Ⓕ

10 Il segnale n. 63

1) permette il transito ai pedoni Ⓥ Ⓕ
2) permette il transito ai ciclomotori Ⓥ Ⓕ
3) vieta il transito ai ciclisti Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 804

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.



1 Nell'incrocio rappresentato nella fig 614

1) il veicolo T passa per ultimo Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo R passa per primo Ⓥ Ⓕ
3) il veicolo A dà la precedenza al veicolo R Ⓥ Ⓕ



2 Il pannello integrativo n. 124

1) indica le ore di validità del segnale in ogni giorno Ⓥ Ⓕ
2) posto sotto il DIVIETO DI SOSTA indica che esso vale solo nei giorni festivi e nelle ore indicate Ⓥ Ⓕ
3) indica l'orario delle funzioni religiose nei giorni festivi Ⓥ Ⓕ

3 Il segnale n. 9

1) preavvisa un passaggio a livello con barriere Ⓥ Ⓕ
2) richiede di usare la massima prudenza Ⓥ Ⓕ
3) preavvisa la presenza di binari del tram Ⓥ Ⓕ

4 La polizza di assicurazione per la responsabilità civile copre

1) i danni provocati dal ciclomotore entro i massimali Ⓥ Ⓕ
2) ogni forma di responsabilità, in proporzione al premio pagato Ⓥ Ⓕ
3) i rischi derivanti in sede civile dalla circolazione dei ciclomotori Ⓥ Ⓕ

5 Alla guida di un ciclomotore

1) è vietato parlare al telefono cellulare senza l'auricolare Ⓥ Ⓕ
2) si possono usare le cuffie per sentire la radio Ⓥ Ⓕ
3) è necessario guidare con prudenza Ⓥ Ⓕ



6 Il segnale n. 101

1) obbliga i conducenti a svoltare a sinistra Ⓥ Ⓕ
2) indica che è obbligatorio svoltare a destra Ⓥ Ⓕ
3) obbliga i conducenti a passare a sinistra di un ostacolo Ⓥ Ⓕ

7 Su un ciclomotore, il carico trasportato

1) non deve strisciare a terra nelle curve Ⓥ Ⓕ
2) non deve ostacolare l'azionamento dei comandi Ⓥ Ⓕ
3) può sporgere lateralmente, fino ad un massimo di 30 cm dall'asse del veicolo Ⓥ Ⓕ

8 Il casco

1) deve essere di tipo omologato Ⓥ Ⓕ
2) deve avere la visiera priva di graffi Ⓥ Ⓕ
3) se ha subìto urti molto forti ma non è rotto si può riutilizzare Ⓥ Ⓕ

9 Si deve in particolare regolare la velocità

1) nelle ore notturne Ⓥ Ⓕ
2) solo nei giorni festivi Ⓥ Ⓕ
3) percorrendo una strada a senso unico Ⓥ Ⓕ

10 La sosta non è consentita

1) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani Ⓥ Ⓕ
2) nelle gallerie urbane a senso unico, solo se non sufficientemente illuminate Ⓥ Ⓕ
3) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 805

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 **I pneumatici che presentano lesioni sui fianchi**

1) si devono sostituire — Ⓥ Ⓕ
2) possono sgonfiarsi improvvisamente — Ⓥ Ⓕ
3) possono essere usati senza problemi — Ⓥ Ⓕ

2 **Il segnale n. 103**

1) indica circolazione rotatoria consentita nei due sensi — Ⓥ Ⓕ
2) vieta di proseguire in quella strada — Ⓥ Ⓕ
3) indica che si può passare a destra e a sinistra di uno spartitraffico — Ⓥ Ⓕ

3 **Chi guida ciclomotori deve esibire, a richiesta degli agenti, i seguenti documenti, dove prescritti**

1) certificato di circolazione del veicolo — Ⓥ Ⓕ
2) libretto di uso e manutenzione del ciclomotore — Ⓥ Ⓕ
3) codice fiscale — Ⓥ Ⓕ

4 **In presenza del segnale n. 24, opportunamente integrato, è necessario**

1) in caso di pioggia, accelerare bruscamente — Ⓥ Ⓕ
2) in caso di pioggia, diminuire la distanza di sicurezza dal veicolo che precede — Ⓥ Ⓕ
3) in caso di pioggia, rallentare ed evitare frenate brusche — Ⓥ Ⓕ

5 **Il segnale n. 153 indica**

1) la fine di un doppio senso di circolazione — Ⓥ Ⓕ
2) un senso unico alternato — Ⓥ Ⓕ
3) il divieto di svoltare a destra o a sinistra — Ⓥ Ⓕ

6 **Per evitare rumori molesti durante la circolazione si deve fra l'altro**

1) suonare per richiamare un conducente che ha commesso un'infrazione — Ⓥ Ⓕ
2) nelle fermate per esigenze del traffico, mantenere il motore acceso accelerando ripetutamente — Ⓥ Ⓕ
3) usare il clacson nei centri abitati solo in caso di effettivo e immediato pericolo — Ⓥ Ⓕ

7 **La distanza di sicurezza**

1) non dipende dalla velocità del veicolo — Ⓥ Ⓕ
2) deve essere mantenuta solo tra i quadricicli a motore — Ⓥ Ⓕ
3) deve consentire in ogni caso l'arresto tempestivo del veicolo — Ⓥ Ⓕ



8 **Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in fig 632**

1) i veicoli D e B passano contemporaneamente — Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo P passa prima del veicolo B — Ⓥ Ⓕ
3) il veicolo N passa per ultimo — Ⓥ Ⓕ

9 **L'attraversamento pedonale è una parte**

1) della strada dipinta con strisce bianche per l'attraversamento dei pedoni — Ⓥ Ⓕ
2) della strada in cui i veicoli debbono dare la precedenza ai pedoni che attraversano — Ⓥ Ⓕ
3) della strada in cui è vietato il transito dei veicoli — Ⓥ Ⓕ

10 **In caso di forti piogge il conducente deve**

1) aumentare la velocità di marcia, nel rispetto dei limiti prescritti — Ⓥ Ⓕ
2) aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede — Ⓥ Ⓕ
3) evitare di frenare in modo improvviso e brusco — Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 806

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 Guidando un ciclomotore

1) occorre fare attenzione all'apertura improvvisa delle portiere dei veicoli Ⓥ Ⓕ
2) è opportuno indossare indumenti svolazzanti per essere più visibili Ⓥ Ⓕ
3) si può anche oltrepassare la striscia continua per superare veicoli incolonnati Ⓥ Ⓕ

2 La doppia striscia longitudinale continua (fig 509)

1) permette il sorpasso, se consentito, senza oltrepassarla Ⓥ Ⓕ
2) non può essere oltrepassata per svoltare a sinistra Ⓥ Ⓕ
3) delimita le corsie nelle strade a senso unico Ⓥ Ⓕ



3 Nell'intersezione di fig 633

1) se A non dà la precedenza, N deve suonare e procedere ugualmente Ⓥ Ⓕ
2) l'ordine di precedenza dei veicoli è: R, A, N Ⓥ Ⓕ
3) l'ordine di precedenza dei veicoli è: N, R, A Ⓥ Ⓕ

4 Quando, ad un incrocio, al segnale di via libera il veicolo che sta davanti non riparte subito, è opportuno

1) attendere pazientemente la ripresa della marcia Ⓥ Ⓕ
2) evitare di strombazzare Ⓥ Ⓕ
3) cercare di sgomberare al più presto la strada, anche invertendo il senso di marcia Ⓥ Ⓕ

5 Si deve tenere una velocità

1) adeguata alle condizioni della strada Ⓥ Ⓕ
2) che permetta di intervenire con sicurezza in caso di imprevisti Ⓥ Ⓕ
3) sempre superiore a 40 km/h Ⓥ Ⓕ

6 La fermata del veicolo è sempre vietata

1) nelle curve e sui dossi Ⓥ Ⓕ
2) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani Ⓥ Ⓕ
3) in seconda fila Ⓥ Ⓕ

7 In presenza del segnale n. 6

1) è consentita l'inversione di marcia Ⓥ Ⓕ
2) è sempre permesso fermarsi o sostare Ⓥ Ⓕ
3) si deve mantenere la destra Ⓥ Ⓕ

8 Su strade coperte di neve o ghiaccio è opportuno

1) sterzare bruscamente per evitare veicoli fermi Ⓥ Ⓕ
2) moderare la velocità Ⓥ Ⓕ
3) frenare con maggiore energia Ⓥ Ⓕ

9 E' vietato

1) modificare il motore del ciclomotore per consentirgli di superare i 45 km/h Ⓥ Ⓕ
2) circolare di giorno su un ciclomotore tenendo i fari anabbaglianti accesi Ⓥ Ⓕ
3) circolare con il ciclomotore sollevando da terra la ruota anteriore Ⓥ Ⓕ

10 Il segnale n. 108

1) indica l'inizio di un viale pedonale Ⓥ Ⓕ
2) non permette il transito ai veicoli Ⓥ Ⓕ
3) è un divieto di transito ai pedoni Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 807

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 La sonnolenza

1) fa perdere il senso della propria velocità Ⓥ Ⓕ
2) aumenta la capacità di concentrazione Ⓥ Ⓕ
3) migliora il controllo del ciclomotore Ⓥ Ⓕ



2 Nell'incrocio rappresentato in fig 646

1) il veicolo A ha la destra occupata Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo H ha la destra occupata Ⓥ Ⓕ
3) il veicolo C ha la destra occupata Ⓥ Ⓕ

3 Il segnale n. 86 indica

1) sosta libera, ma divieto di fermata Ⓥ Ⓕ
2) area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che ne indica la limitazione nel tempo Ⓥ Ⓕ
3) area di sosta con parchimetro Ⓥ Ⓕ

4 La posizione di guida corretta sul ciclomotore è

1) ben seduto sulla sella, con le braccia leggermente piegate Ⓥ Ⓕ
2) seduto in modo da poter mettere bene i piedi per terra a veicolo fermo Ⓥ Ⓕ
3) in piedi sulla pedana Ⓥ Ⓕ



5 In presenza del segnale n. 8

1) è permesso sostare in prossimità o in corrispondenza dei binari Ⓥ Ⓕ
2) è possibile attraversare i binari anche se sbarrati da cavalletti a strisce bianche e rosse Ⓥ Ⓕ
3) è possibile passare tra una barra e l'altra se le semibarriere sono chiuse Ⓥ Ⓕ



6 Il pannello integrativo n. 125

1) indica l'orario lavorativo di un cantiere stradale Ⓥ Ⓕ
2) indica la fascia oraria di validità del segnale nei giorni festivi Ⓥ Ⓕ
3) preavvisa la presenza di un'officina Ⓥ Ⓕ

7 E' obbligo del conducente regolare la velocità

1) sulle strade a senso unico Ⓥ Ⓕ
2) in relazione alle caratteristiche e allo stato di manutenzione della strada Ⓥ Ⓕ
3) in relazione alle condizioni del traffico Ⓥ Ⓕ

8 Di notte, incrociando un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre

1) cercare di non venire abbagliati, distogliendo lo sguardo dal fascio luminoso Ⓥ Ⓕ
2) rallentare adeguatamente ed eventualmente fermarsi Ⓥ Ⓕ
3) fermarsi bruscamente Ⓥ Ⓕ

9 Il salvagente

1) agevola la salita e la discesa dei passeggeri da tram, filobus od autobus Ⓥ Ⓕ
2) è una zona dove è consentito il transito dei ciclomotori Ⓥ Ⓕ
3) è una zona della strada destinata al primo soccorso Ⓥ Ⓕ

10 Viaggiare sul ciclomotore senza casco

1) non é rischioso Ⓥ Ⓕ
2) comporta il fermo del veicolo se il conducente è minorenne Ⓥ Ⓕ
3) é consentito su strade rettilinee Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 808

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 In una strada a doppio senso di circolazione, con la segnaletica indicata in fig 502 si può

1) invertire il senso di marcia Ⓥ Ⓕ
2) sorpassare in qualunque condizione di visibilità e di traffico Ⓥ Ⓕ
3) sorpassare anche in curva, ma solo in città Ⓥ Ⓕ

2 Sulla strada è vietato

1) gareggiare in velocità Ⓥ Ⓕ
2) adeguare la velocità in relazione alle sue caratteristiche Ⓥ Ⓕ
3) fermare momentaneamente il veicolo lungo il margine destro Ⓥ Ⓕ

3 In presenza del segnale n. 2

1) è vietata l'inversione di marcia Ⓥ Ⓕ
2) è obbligatorio circolare al centro della strada Ⓥ Ⓕ
3) è necessario moderare la velocità Ⓥ Ⓕ



4 Nella situazione di fig 642

1) il veicolo A dà la precedenza al tram ma non al veicolo M Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo M attende il transito del veicolo O Ⓥ Ⓕ
3) il tram passa per primo Ⓥ Ⓕ

5 La disattenzione e il mancato senso del pericolo può essere causato da

1) abuso di bevande analcooliche Ⓥ Ⓕ
2) abuso di alcool Ⓥ Ⓕ
3) uso di spezie alimentari Ⓥ Ⓕ

6 E' vietato il sorpasso

1) su strade a due corsie e a doppio senso, quando la visibilità è limitata Ⓥ Ⓕ
2) nei dossi, su strade a senso unico di circolazione Ⓥ Ⓕ
3) quando piove Ⓥ Ⓕ

7 Una zona a traffico limitato è

1) un'area delimitata da appositi segnali stradali Ⓥ Ⓕ
2) un'area nella quale è permesso solo il transito di ciclomotori e biciclette Ⓥ Ⓕ
3) un'area sempre e comunque esclusa al transito dei veicoli a motore Ⓥ Ⓕ

8 Il battistrada dei pneumatici dei ciclomotori

1) non deve essere liscio Ⓥ Ⓕ
2) non influisce sulla sicurezza Ⓥ Ⓕ
3) deve essere verificato frequentemente Ⓥ Ⓕ

9 Alla guida di un ciclomotore, in caso di pioggia

1) si deve frenare con dolcezza per evitare di cadere Ⓥ Ⓕ
2) si deve accelerare per percorrere più strada possibile Ⓥ Ⓕ
3) occorre far attenzione alle rotaie e ai tombini Ⓥ Ⓕ

10 Il segnale n. 66

1) indica il divieto di sosta per le autovetture Ⓥ Ⓕ
2) permette il transito ai ciclomotori a due ruote Ⓥ Ⓕ
3) permette il transito ai motocicli Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Associazione Bresciana Autoscuole

SCHEDA N. 809

PER CIASCUNA RISPOSTA, RIEMPIRE Ⓥ SE RITENUTA VERA, Ⓕ SE RITENUTA FALSA.

1 **Per garantire la sicurezza della circolazione ed evitare incidenti è necessario, fra l'altro**

1) mantenere efficienti i dispositivi di frenatura e di illuminazione — Ⓥ Ⓕ
2) far controllare periodicamente, ad un meccanico, l'efficienza del ciclomotore — Ⓥ Ⓕ
3) togliere gli specchietti retrovisori — Ⓥ Ⓕ

2 **La fermata è vietata**

1) all'entrata e all'uscita delle piste ciclabili — Ⓥ Ⓕ
2) sulle strisce pedonali — Ⓥ Ⓕ
3) nei lunghi rettilinei — Ⓥ Ⓕ

3 **Nell'eseguire la manovra di sorpasso**

1) bisogna affiancare il veicolo sulla sua sinistra lasciando un adeguato margine di sicurezza — Ⓥ Ⓕ
2) bisogna assicurarsi che si disponga di uno spazio libero sufficiente — Ⓥ Ⓕ
3) occorre tener presente che sulle strade provinciali il sorpasso è ammesso solo di giorno — Ⓥ Ⓕ



4 **Nell'incrocio rappresentato in fig 616**

1) i veicoli passano nel seguente ordine: B, T, S — Ⓥ Ⓕ
2) il veicolo S passa per ultimo — Ⓥ Ⓕ
3) tutti i conducenti hanno l'obbligo di essere prudenti per evitare incidenti — Ⓥ Ⓕ

5 **Causa frequente di incidenti dovuti alle condizioni della strada può essere**

1) presenza di olio sull'asfalto — Ⓥ Ⓕ
2) fondo asfaltato ruvido — Ⓥ Ⓕ
3) strada coperta di foglie — Ⓥ Ⓕ

6 **Il segnale n. 62**

1) permette il transito ai quadricicli a motore — Ⓥ Ⓕ
2) obbliga a dare la precedenza ai pedoni — Ⓥ Ⓕ
3) vale dalle ore 8 alle ore 20 — Ⓥ Ⓕ

7 **Il segnale n. 25**

1) è posto nelle vicinanze di una scuola frequentata da bambini — Ⓥ Ⓕ
2) impone di fare attenzione per la possibile presenza di bambini — Ⓥ Ⓕ
3) vieta il passaggio ai veicoli a motore durante l'orario di uscita dei bambini dalla scuola — Ⓥ Ⓕ

8 **Se per un guasto il ciclomotore è in panne**

1) se non si può trasportare altrove, bisogna lasciarlo in modo che non intralci — Ⓥ Ⓕ
2) bisogna spingerlo standovi seduto sopra — Ⓥ Ⓕ
3) lo si può lasciare in strada, staccando però la targa — Ⓥ Ⓕ



9 **Il dispositivo di fig 162**

1) si può trovare in prossimità di un passaggio a livello con barriere — Ⓥ Ⓕ
2) si può trovare subito prima di passaggi a livello con semibarriere — Ⓥ Ⓕ
3) se è in funzione, permette l'attraversamento rapido dei veicoli ad un passaggio a livello — Ⓥ Ⓕ

10 **Se si viaggia in due su un ciclomotore e il conducente è minorenne**

1) si commette una infrazione — Ⓥ Ⓕ
2) si è in regola se si ha l'autorizzazione dei genitori — Ⓥ Ⓕ
3) si é in regola basta che il ciclomotore sia idoneo — Ⓥ Ⓕ

Copyright © 1998 Axes Computer Solutions snc

Schede:

785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809
V	F	V	V	V	V	V	F	V	V	F	V	F	F	V	F	F	V	F	V	V	V	V	V	V
F	V	V	V	V	F	F	V	F	F	V	F	V	V	V	F	V	F	F	V	V	F	F	F	V
F	V	F	V	F	V	F	V	F	F	V	V	V	F	V	V	V	V	V	V	F	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	V	F	F	V	V	V	F	V	V	F	F	F	V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	F	V	F	F	V	F	F	V	F	V	V	F	V
V	F	F	V	F	F	F	V	F	V	V	F	V	V	F	V	V	F	F	F	V	F	V	F	F
V	F	V	F	F	V	V	F	F	V	V	F	F	F	V	F	V	V	V	F	V	F	F	V	V
V	V	V	F	F	F	F	V	V	F	V	V	V	V	F	V	F	V	F	V	F	F	V	F	V
F	V	F	F	V	F	F	V	V	V	V	V	V	F	F	V	F	F	F	F	F	F	F	V	F
V	V	V	V	F	F	V	V	V	V	V	V	V	V	F	F	F	V	F	V	F	V	V	F	V
F	F	V	V	V	V	F	F	F	F	F	V	F	V	F	F	F	F	V	F	F	V	V	V	V
V	V	V	F	F	F	F	F	F	F	V	V	V	F	V	F	V	F	V	V	V	F	F	V	V
F	F	V	F	V	V	F	V	V	F	V	F	V	V	F	F	F	V	F	V	F	V	F	V	V
F	V	V	F	V	F	F	F	F	F	F	F	V	V	F	F	F	F	F	F	V	F	V	F	F
V	V	V	F	F	F	F	V	F	F	V	F	F	F	V	F	V	F	V	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	F	V	V	V	V	V	F	V	F	F	F	F	V	V	F	F	F	V	F	V	V
V	V	F	V	V	V	V	F	V	V	V	F	V	V	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	V	F	V	F	V	V	F	V	F	F	V	V	F	F	F	V	V	V	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F	F	V	V	F	V	V	F	F	V	V	F	V	V	F	F	V	F	V
F	F	F	F	V	V	V	F	F	F	V	F	F	F	V	F	F	F	F	F	V	V	V	F	F
F	F	F	F	V	F	F	F	V	F	V	V	F	V	V	F	F	F	V	V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	F	V	V	V	F	V	F	F	V	F	V	F	F	F	V	V	V	V	V	F	F
V	V	F	F	F	V	F	V	F	V	F	F	V	F	F	V	V	F	F	F	V	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	V	V	F	F	V	F	V	V	F	V	F	V	V	V	V	V	V	V	F
V	V	V	F	F	V	F	F	V	F	F	V	F	F	F	V	F	F	F	F	V	F	F	F	V
F	V	F	F	V	F	F	V	F	F	F	F	F	F	F	F	V	F	V	F	V	F	F	V	F
V	V	V	F	V	V	F	V	F	F	V	F	V	V	F	V	F	V	V	V	F	V	F	F	V
V	V	F	V	V	V	V	F	F	F	V	V	V	V	F	V	F	V	V	F	V	V	V	V	F
F	V	V	F	F	V	F	F	F	V	F	V	F	V	F	F	V	F	V	V	V	F	F	V	F

785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809